

Ultimatron Generátory

Ultimatron Invertní generátor	ULT-1200-EU	ULT-2000-EU	ULT-3300-EU	ULT-3800-EU	ULT-4500-EU	ULT-5500-EU	ULT-6500-EU	ULT-7500-EU
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Napětí (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Jmenovitý proud (A)	4,35	7,83	13,04	15,22	17,39	21,74	26,96	31,30
Jmenovitý výkon (kW)	1	1,8	3	3,5	4,0	5,0	6,2	7,2
Maximální výkon (kW)	1,2	2	3,3	3,8	4,5	5,5	6,5	7,5
Frekvence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Model motoru	DK145F/P	DK148F/P-2	DK164F/P	DK165F/P-1	DK170F/P-3	DK172F/P	DK180F/P-2	DK182F/P-2
Zdvihový objem (cc)	57	79,7	145	160	192	223,9	312	348,5
Objem motorového oleje (ml)	330	350	450	450	500	550	800	1000
Objem palivové nádrže (L)	2,4	4,3	4,3	5,8	5,8	12	12,5	18
Úsporné volnoběžné otáčky (rpm)	3300–5000	3000–5000	3200–4850	3200–4850	3200–4850	3200–4800	2600–3800	3200–4200
Neúsporné otáčky (rpm)	4350–5000	4500–5000	3800–4850	3800–4850	3800–4850	3800–4800	3600–3800	3800–4200
Doporučená okolní teplota	-10 °C až 40 °C / 14 °F až 104 °F							
Certifikace	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Hlučnost 7m @0% dB(A)	53	53	60	60 / 65	62	62	62	62
Hlučnost 7m @25% dB(A)	58	58	62	62 / 67	65	65,5	—	—
Hlučnost 7m @50% dB(A)	62	62	65	65 / 70	69,7	69,5	—	—
Hlučnost 7m @75% dB(A)	65	64	67	67 / 73	72	73	—	—
Hlučnost 7m @100% dB(A)	67	67	70	70 / 75	76	75	—	—
Spotřeba paliva při 100% (L/h)	0,625	1,15	1,9	2,52 / 2,9	3,7	4,6	—	—
Spotřeba paliva při 75% (L/h)	0,5	0,85	1,5	1,8 / 2,3	2,92	3,5	—	—
Spotřeba paliva při 50% (L/h)	0,45	0,65	1,1	1,28 / 1,7	2,2	2,6	—	—
Spotřeba paliva při 25% (L/h)	0,36	0,57	0,75	0,88 / 1,2	1,43	1,5	—	—
Způsob startování	Ruční start	Ruční start	Ruční start	Ruční / elektrický start	Ruční / elektrický start	Ruční / elektrický start	Ruční / elektrický start	Ruční / elektrický start
Údržba	Snadná údržba	Snadná údržba	Snadná údržba	Snadná údržba	Snadná údržba	Snadná údržba	Snadná údržba	Snadná údržba
Mobilita	Přenosný	Přenosný	Přenosný	Sklopné rukojeti + kolečka	Sklopné rukojeti + kolečka	Sklopné rukojeti + kolečka	Sklopné rukojeti + kolečka	Sklopné rukojeti + kolečka
Doba nepřetržitého provozu (h)	250	500	500	500	500	500	500	500

Čistá hmotnost (kg)	11,5	19,5	23	27	29	42,5	52	62
Hrubá hmotnost (kg)	14	21,5	24,5	32	34,5	47,5	58	67
Rozměry balení (mm)	470×280×430	510×320×480	510×320×480	570×340×550	635×390×580	650×480×570	780×575×700	780×555×605